


г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 3, пом. 1.
 Телефон: +7 (495) 780-38-41, Факс: +7 (495) 780-38-41
 E-mail: imperiya-tepla@rambler.ru www.imperiya-tepla.ru
 E-mail: olimpia-center@mail.ru www.olympia-center.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

Все цены указаны с учетом НДС

ГОРЕЛКИ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ

Модель	Тепловая мощность, кВт/час	Давление воздуха, бар	Расход топлива, л/час	Вес, кг	Стоимость, рубли	Внешний вид
AL-4V (15-30 кВт)	15-30	0,6-0,8	1,5 – 3,0	15	133000	
AL-4V (25-45 кВт)	25-45	0,6-0,8	2,4-5,0	15	133000	
AL-10V	40-105	0,8-1,2	4,0 – 10,5	20	147500	
AL-10T	70-150	1,0-1,8	7,0 – 15,0	25	161700	
AL-15V (двухступенчатая)	70-175	1,5-1,8	7,0 - 17,5	25	203500	
AL-25V (двухступенчатая)	84-240	1,8	8,4 - 24,0	30	228500	
AL-35V (двухступенчатая)	120-360	1,8	12,0 - 36,0	35	259000	
AL-35T (двухступенчатая)	120-440	1,8-2,2	12,0 - 44,0	35	276000	
AL-50V (двухступенчатая)	200-550	1,8-2,2	20,0 – 55,0	60	580000	
AL-70V (двухступенчатая)	300-750	1,8-2,2	30,0 - 75,0	63	640000	
AL-120V (двухступенчатая)	600-1200	1,8-2,2	60,0 – 120,0	80	750000	
AL-120T (двухступенчатая)	600-1600	1,8-2,2	60,0 – 160,0	85	810000	
В комплект горелок входит блок «топливный насос – электродвигатель» на кронштейне, плавающий всасывающий шланг 2 м с сетчатым фильтром и обратным клапаном, фильтр 10" со сменными картриджами 20 микрон. Длина напорного трубопровода до 40 м.						

Для работы горелок необходим воздушный компрессор. Рекомендации по подбору приведены ниже.

г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110,стр. 3, пом. 1.
 Телефон: +7 (495) 780-38-41, Факс: +7 (495) 780-38-41
 E-mail: imperiya-tepla@rambler.ru www.imperiya-tepla.ru
 E-mail: olimpia-center@mail.ru www.olympia-center.ru

КОМПРЕССОР С РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

Модель	Рекомендован к горелке	Мощность кВт//напряжение В	Производительность, л/мин./ Объем ресивера л.	Габаритные размеры , ШхДхВ мм	Вес, кг	Стоимость, рубли	Внешний вид
Компрессор ERGUS24 бесшумный	AL-4/10V	0,9/220	160/24	600x350x600	22	27500	
Компрессор АС 250/40	AL-4/10V	1,5/220	250/40	730x380x700	50	уточняйте	
Компрессор АС 300/100	AL-15/25/35V	1,5/220	300/100	1100x480x860	98	уточняйте	
Компрессор АС 440/100	AL-15/25/35V	2,2/220	440/100	1145x480x870	104	уточняйте	
Компрессор АС 440/200	AL-50/70V	2,2/380	440/200	1500x470x850	107	уточняйте	
Компрессор АС 530/100	AL-50/70V	3,0/380	530/100	1150x450x890	107	уточняйте	
Компрессор АС 530/200	AL-50/70V	3,0/380	530/100	1600x470x930	107	уточняйте	
Компрессор АС 630/110	AL-120V	3,0/380	630/110	980x465x790	104	уточняйте	
Компрессор АС 630/300	AL-120V	3,0/380	630/300	1690x560x950	161	уточняйте	
Компрессор АС 850/110	AL-120V	4,0/380	850/110	1200x450x870	127	уточняйте	
Компрессор АС 850/300	AL-120V/Т	4,0/380	850/300	1690x560x1020	195	уточняйте	
Компрессор АС 850/500	AL-120V/Т	4,0/380	850/500	1800x600x1150	245	уточняйте	

г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 3, пом. 1.
 Телефон: +7 (495) 780-38-41, Факс: +7 (495) 780-38-41
 E-mail: imperiya-tepla@rambler.ru www.imperiya-tepla.ru
 E-mail: olimpia-center@mail.ru www.olympia-center.ru

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ КС-ТГЖ (ЯИК) НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ (Без горелки)

Модель котла без горелки	Рекомендованная горелка	Тепловая мощность, кВт/час	Расход топлива, л/час	Габаритные размеры, ШхДхВ мм	Вес, кг	Стоимость, рубли	Внешний вид
КС-ТГЖ-16А	AL-4V (15-30 кВт)	16	1,6	580x850x1250	146	46400	
КС-ТГЖ-16А, ТЭН 7,5 кВт	AL-4V (15-30 кВт)	16	1,6	580x850x1250	150	58000	
КС-ТГЖ-25А	AL-4V (15-30 кВт)	25	2,5	580x1200x1250	246	57400	
КС-ТГЖ-25А, ТЭН 7,5кВт	AL-4V (15-30 кВт)	25	2,5	580x1200x1250	250	70000	
КС-ТГЖ-50А	AL-10V	50	5,0	700x1400x1400	405	90400	
КС-ТГЖ-50А, ТЭН 18 кВт	AL-10V	50	5,0	700x1400x1400	410	105000	
Термостат погружной TLSC с функцией предохранения						3000	

Котлы КС-ТГЖ – твердотопливные с увеличенной топочной камерой, могут эксплуатироваться на отработанном масле. Возможна эксплуатация в режиме автоматического включения жидкотопливной горелки после прогорания дров, могут быть оснащены ТЭНом.

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ (Бельгия) АСВ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ (Без горелки)

Модель котла без горелки	Рекомендованная горелка	Тепловая мощность, кВт/час	Расход топлива, л/час	Габаритные размеры, ШхВхД мм	Вес, кг	Стоимость, рубли	Внешний вид
N-mini (16,6 кВт)	AL-4V (15-30 кВт)	16,6	1,7	370x565x495	62	40000	
N1 (20-25 кВт)	AL-4V (15-30 кВт)	20-25	2,0-2,5	470x700x566	108	80000	
N2 (27-35,7 кВт)	AL-4V (25-50 кВт)	27-35,7	2,7-3,6	470x765x566	122	82000	
N3 (36,5-40 кВт)	AL-4V (25-50 кВт)	36,5-40	3,7-4,0	530x805x656	157	97000	
N3 (36,5-51 кВт)	AL-10V	36,5-51	3,7-5,1	500x850x700	157	97000	

г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110,стр. 3, пом. 1.
 Телефон: +7 (495) 780-38-41, Факс: +7 (495) 780-38-41
 E-mail: imperiya-tepla@rambler.ru www.imperiya-tepla.ru
 E-mail: olimpia-center@mail.ru www.olympia-center.ru

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ АСВ (Бельгия) НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ (Без горелки)

Модель котла без горелки	Рекомендованная горелка	Тепловая мощность, кВт/час	Расход топлива, л/час	Габаритные размеры , ШхВхД мм	Вес, кг	Стоимость, рубли	Внешний вид
CA 100+CRATE	AL-10V	100	10,0	796x1000x1295	315	214000	
CA 150+CRATE	AL-10T(15V)	140	14,0	796x1000x1495	380	248000	
CA 200+CRATE	AL-25V	235	23,5	796x1000x1795	470	285000	
CA 250+CRATE	AL-35V	314	31,4	890x1095x1730	710	344000	
CA 300+CRATE	AL-35V	350	35,0	890x1095x1880	770	363000	
CA 350+CRATE	AL-35T	442	44,2	890x1095x1980	830	387000	
CA 400+CRATE	AL-50V	512	51,2	1100x1300x2190	1075	485000	
CA 500+CRATE	AL-70V	640	64,0	1100x1300x2270	1185	535000	
CA 600+CRATE	AL-70V	750	75,0	1200x1455x2290	1465	548000	
CA 700+CRATE	AL-120V	884	88,4	1200x1455x2370	1570	623000	
CA 800+CRATE	AL-120V	1012	101,2	1300x1555x2370	1570	687000	
CA 900+CRATE	AL-120V	1140	114,0	1300x1555x2620	1945	730000	
CA 1000+CRATE	AL-120T	1279	127,9	1300x1555x2280	2100	805000	

г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110,стр. 3, пом. 1.
 Телефон: +7 (495) 780-38-41, Факс: +7 (495) 780-38-41
 E-mail: imperiya-tepla@rambler.ru www.imperiya-tepla.ru
 E-mail: olimpia-center@mail.ru www.olympia-center.ru

ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ SCHUSTER (Италия) НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ (Без горелки)

Модель котла без горелки	Рекомендованная горелка	Тепловая мощность, кВт/час	Расход топлива, л/час	Габаритные размеры , ШхВхД мм	Вес, кг	Стоимость,ЕВРО	Внешний вид
SKD 76	AL-10V	76	7,6	690x722x990	195	2223	
SKD 93	AL-10V	93	9,3	690x722x990	195	2394	
SKD 105	AL-10V	100	10,0	760x812x1205	280	2616	
SKD 116	AL-10T	116	11,6	760x812x1205	280	2761	
SKD 140	AL-10T(15V)	140	14,0	760x812x1205	288	3256	
SKD 186	AL-15V	160	15,0	760x812x1385	318	3391	
SKD 233	AL-25V	230	23,0	860x937x1482	420	4000	
SKD 291	AL-35V	291	29,0	860x937x1732	420	4227	
SKD 340	AL-35V	340	34,0	860x1310x1541	629	5286	
SKD 420	AL-35T	420	42,0	890x1485x1606	796	5546	
SKD 510	AL-50V	510	51,0	890x1485x1801	919	7061	
SKD 630	AL-70V	630	63,0	890x1485x2113	1049	7542	
SKD 760	AL-70V	750	75,0	1122x1540x1989	1341	9242	
SKD 870	AL-120V	870	87,0	1122x1540x2184	1447	10159	
SKD 970	AL-120V	970	97,0	1122x1540x2379	1553	10596	
SKD 1100	AL-120V	1100	110,0	1352x1540x2346	1821	12145	
SKD 1320	AL-120T	1320	132,0	1352x1540x2686	2030	14282	
SKD 1570	AL-120T	1450	145,0	1462x1650x2796	2780	17552	

г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 3, пом. 1.
 Телефон: +7 (495) 780-38-41, Факс: +7 (495) 780-38-41
 E-mail: imperiya-tepla@rambler.ru www.imperiya-tepla.ru
 E-mail: olimpia-center@mail.ru www.olympia-center.ru

РАСХОДНЫЕ ЁМКОСТИ

Модель	Подогрев, кВт	Габариты, мм	Вес, кг	Цена, рубли
Расходная емкость 200 л прямоугольная (с поддоном, сливом, ТЭНом, терморегулятором)	0,5	500/1100/710	35	26700

ДАТЧИКИ УРОВНЯ

Наименование	Кол-во датчиков	Температура жидкости, С°	Нагрузка встроенных реле	Цена, рубли
СКЛ-14С (оптический)	3	-10...+60	10 А	19500
СКЛ-14С (оптический)	4	-10...+60	10 А	23000

ТОПЛИВОЗАБОРНИКИ ПЛАВАЮЩИЕ

Наименование	Диаметр шланга	Цена за метр рубли
Топливозаборник 1", длина 3 м, с обратным клапаном, сетчатым фильтром и поплавком.	25х35	8100
Топливозаборник 1", длина 4 м с обратным клапаном, сетчатым фильтром и поплавком.	25х35	8900